Bezeichnung und Verwendungszweck dieses Schalters?

Bezeichnung und Verwendungszweck dieses Schalters?

Bezeichnung und Verwendungszweck dieses Schalters?

Bezeichnung und Verwendungszweck dieser Dose?

Bezeichnung und Verwendungszweck dieses Schalters?

Bezeichnung und Verwendungszweck dieses Schalters?

Bezeichnung und Verwendungszweck dieser Dose?

Bezeichnung und Verwendungszweck dieser Dose?

Vertiefte 230-Volt-Steckdose
Typ 13.
Auf Strombezug von 10 Ampére ausgelegt.

Anlageschalter für Anlagen, welche für Reparaturen und Unterhaltsarbeiten zuverlässig vom Stromnetz getrennt werden müssen.
Während Reparatur oder Unterhaltsarbeiten Schalter mit Vorhängeschloss abschliessen.

Leucht-Druckschalter 230 V für Nassräume und Aussenbereiche mit Leuchtpunkt zwecks Orientierung.

Licht-Druckschalter 230 V, Standartausführung, älteres Modell für Wohnungen, Büros, Korridore, Werkstätten.

Vertiefte 230 V und 400 V Kombisteckdose für Haushalt und Gewerbe.
Typ 15.
Bis max. 10 Ampére Strombelastung.

Flache 230-Volt-Steckdose
Typ 12.
Auf Strombezug von 10 Ampére ausgelegt.

Schlüsselschalter 230 V schützt vor unbefugtem Zugang zu Anlagen und Einrichtungen.

Leucht-Druckschalter 230 V, moderne Ausführung, welche in verschiedenen Farben erhältlich und mit einem Leuchtpunkt ausgerüstet ist.



Bezeichnung und Verwendungszweck dieser Dose?

Welche Vorteile bietet eine moderne Werkbank mit Hubtisch?



Einsatz Möbelroller?

Welche Ziele werden mit ergonomischen Arbeitsplätzen angestrebt?

Wozu dienen Sicherungen?



Wie funktioniert diese Verleimpresse?

Was ist ein Luftkissentisch?

Was sind Ziele der **Ergonomie am Arbeitsplatz**?

Zu greifende Werkzeuge räumlich und zeitlich optimiert anordnen.

Optimales Arbeitsergebnis bei möglichst geringer Ermüdung.

Im Betrieb und auf Baustellen schwere Maschinen oder Möbel transportieren. Schont den Rücken und verkürzt die Transportzeiten.

Mit Hubtischen lässt sich die Arbeitshöhe bedarfsgerecht einstellen. Das ist ein ideales Mittel, um die Ergonomie auf den Arbeitszweck und die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Sie sind einfach verschiebbar.

AP-Euro-Industriesteckdose 400 V und max. 16 Ampère Strombezug für Gewerbe und Industrie.
Für Nass- und Aussenbereiche geeignet.
(AP = Aufputz)

Die Arbeitsbedingung, den Arbeitsablauf, die Anordnung der zu greifenden Werkzeuge räumlich und zeitlich optimiert anordnen.
Möglichst geringe Ermüdung und Vermeidung von Fehlhaltungen.



Erzeugt zwischen Plattenmaterial und Tisch ein Luftpolster. Dadurch können schwere Plattenwerkstoffe, auch Plattenpakete, mit geringerem Kraftaufwand in alle Richtungen bewegt werden.

Pneumatisch betriebene Druckzylinder können der Werkstückgrösse angepasst und ins Lochblech eingesteckt werden. Pressung erfolgt auf einer planen Fläche, Verzug der Werkteile kontrollierbar.

Sie schützen die nachgeschalteten Leitungen vor Überlast und Kurzschluss, indem sie den Stromkreis unterbrechen.
Bild: Leitungsschutzschalter, können beliebig oft wieder eingeschaltet werden.

Welche Kriterien zeichnen einen produktiven sowie modernen Arbeitsplatz aus?



Welche **Tischhöhen** sind für Menschen mit einer Körperlänge von 1.6m, 1.7m, 1.8m, 1.9m bei **stehender Tätigkeit** ergonomisch?

Für welche Tätigkeit und Körperlänge ist eine Tischöhe von 77 cm ergonomisch?

Wie heisst dieses Arbeitsgerät?

Welche **Tischhöhen** sind für Menschen mit einer Körperlänge von 1.6m, 1.7m, 1.8m, 1.9m bei **sitzender Tätigkeit** ergonomisch?

Welche **Tischhöhe** ist bei sitzender Tätigkeit mit einer Körperlänge von **1.7m** ergonomisch?



Welche **Tischhöhe** ist bei stehender Tätigkeit mit einer Körperlänge von **1.8m** ergonomisch?

Wie heisst dieses Arbeitsgerät?

Höhenverstallbarer Arbeitstisch	Sitzend für eine Körperllänge von 1.8 m.	- 1.6 m = bis 90 cm - 1.7 m = 100 cm - 1.8 m = 105 cm - 1.9 m = 110 cm	Arbeitssicherheit Ergonomie
Hubtisch	105 cm	73 cm	- 1.6 m = bis 72 cm - 1.7 m = 73 cm - 1.8 m = 77 cm - 1.9 m = 81 cm